

Stratix 2000 工业非管理型交换机

特性和优势

Stratix® 2000 非管理型交换机提供:

- 各种 5 到 18 个铜和光纤端口组合解决方案, 使用 SFP 增强网络灵活性
- 100 MB 和 1 Gb 端口速度满足网络性能要求
- 选定版本的扩展温度范围为 -40 °C 至 75 °C, 可满足广泛的应用需求
- 紧凑型设计可确保机柜空间最大化
- “即插即用”操作可简化安装和集成
- 广播风暴防护防止不必要的网络通信
- 稳固的 IP30 金属壳适用于工业应用
- 双电源输入, 帮助最大限度延长设备在恶劣环境下的正常运行时间



罗克韦尔自动化非管理型交换机能够为需要可靠网络连接的小型应用提供紧凑型解决方案。

Allen-Bradley® Stratix 2000 系列非管理型交换机可连接铜和光纤 (SFP) 端口, 速率高达 100 MB 或 1 Gb, 可提升网络灵活性和性能。该产品可以防止不必要的网络通信, 可在用户需要时帮助增强可靠性。

Stratix 2000 非管理型交换机提供符合 IP-30 等级的工业级外壳, 其扩展温度范围可用于增强环境保护。除了这些优势外, 该产品还支持“即插即用”操作, 实现方便快捷集成。

LISTEN.
THINK.
SOLVE.™

选型概述

在下表中可查看 Stratix B 系列非管理型交换机。选择能够满足您应用要求的端口组合，复杂程度完全不会增加。



| 目录号 | 总端口数 | RJ45 端口 ¹ | SFP 端口 ¹ |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 1783-US5T | 5 | 5 FE | - |
| 1783-US5TG | 5 | 5 GE | - |
| 1783-US4T1F | 5 | 4 FE | 1 FE 多模式* |
| 1783-US4T1H | 5 | 4 FE | 1 FE 单模式* |
| 1783-US8T | 8 | 8 FE | - |
| 1783-US6T2F | 8 | 6 FE | 2 FE 多模式* |
| 1783-US6T2H | 8 | 6 FE | 2 FE 单模式* |
| 1783-US7T1F | 8 | 7 FE | 1 FE 多模式* |
| 1783-US7T1H | 8 | 7 FE | 1 FE 单模式* |
| 1783-US6T2TG2F | 10 | 6 FE + 2 GE | 2 FE 多模式* |
| 1783-US6T2TG2H | 10 | 6 FE + 2 GE | 2 FE 单模式* |
| 1783-US8TG2GX | 10 | 8 GE | 2 GE 插槽 ² |
| 1783-US16T | 16 | 16 FE | - |
| 1783-US16T2S | 18 | 16 FE | 2 FE 插槽 ² |

¹ FE = 快速以太网，GE = 千兆以太网

² SFP 模块必须单独订购

* 预安装的光纤 SFP 模块

其它信息

<http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-communications/stratix-2000-ethernet-switches>

Allen-Bradley、LISTEN.THINK.SOLVE、Rockwell Software 和 Stratix 是罗克韦尔自动化公司的商标。
不属于罗克韦尔自动化的商标是其各自所属公司的财产。

中文网址 www.rockwellautomation.com.cn

新浪微博 www.weibo.com/rockwellchina

动力、控制与信息解决方案总部

美洲地区：罗克韦尔自动化，南二大街1201号，密尔沃基市，WI 53204-2496 美国，电话：(1) 414.382.2000，传真：(1) 414.382.4444

欧洲/中东/非洲：罗克韦尔自动化，NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831布鲁塞尔，比利时，电话：(32) 2 663 0600，传真：(32) 2 663 0640

亚太地区：罗克韦尔自动化，香港数码港道100号数码港3座F区14楼1401-1403 电话：(852)2887 4788 传真：(852)2508 1486

中国总部：上海市徐汇区虹梅路1801号宏业大厦 邮编：200233 电话：(86 21)6128 8888 传真：(86 21)6128 8899

客户服务电话：400 620 6620 (中国地区) +852 2887 4666 (香港地区)