



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

认证委托人名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产企业名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

产品名称和系列、型号、规格

按钮、指示灯及附件

XB2, ZB2, XA2, ZA2 Ui: 600V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 240V/3A,
380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.27A; 安装孔径: $\Phi 22$; 外壳防护等级: XB2B 按钮指
示灯: IP65, XA2E: IP54(带钥匙的按钮指示灯:前部), IP65 (不带钥匙的按钮指示灯:
前部); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月30日 有效期至: 2029年05月20日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年05月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 1 页 共 8 页

3.3 型号的解释:

按钮标准产品: XB2B



I

II

III

IV

V

VI

VII

I - 基本型号:

XB2B: 金属型按钮;

XA2E: 塑料型按钮

II - 按钮型式:

A: 平头按钮

C: 蘑菇头弹簧返回按钮

D: 选择按钮 (标准手柄)

G: 选择按钮 (带钥匙)

H0: 平台按钮 (自锁定)

J: 选择按钮 (长手柄)

L: 凸型按钮

P: 带罩按钮

R: 蘑菇头弹簧返回按钮, 头部直径 $\phi 60$

S1: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 40$

S2: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 60$

S4: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 30$

S5: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 40$

S6: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 60$

S7: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 30$

S83: 急停按钮 (旋转释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 30$

S84: 急停按钮 (旋转释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

S93: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 30$

S94: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

S96: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 60$

T: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径 $\phi 40$

T84: 急停按钮 (拉力释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

X: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径 $\phi 60$

W: 带指示灯的按钮

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 2 页 共 8 页

III-按钮头数量:

空白: 对单头按钮

7A: 两个平头按钮

7L: 两个按钮含一个凸起按钮

...

IV- 颜色 (除 A 派生产品中带功能符号, L 派生产品中带功能符号以及 T84 防窜动产品, D, J, G, W 型之外):

1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色

D, J 型:

2: 2 位锁定

3: 3 位锁定

4: 1 位锁定 1 位自动返回 (从右到左)

5: 1 位锁定 (中间) 2 位自动返回

7: 2 位锁定 1 位自动返回 (从左到中间)

8: 2 位锁定 1 位自动返回 (从右到中间)

G 型

0: 3 位钥匙释放

1: 2 位自动返回 1 位钥匙释放 (右位)

2: 1 位锁定 1 位钥匙释放 (左位)

3: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (中位)

4: 2 位钥匙释放

5: 1 位锁定 (中位) 2 位钥匙释放

6: 1 位自动返回, 1 位钥匙释放 (左位)

7: 2 位自动返回 1 位钥匙释放 (中位)

8: 1 位自动返回 (从右到左) 1 位锁定 1 位钥匙

释放 (中位)

9: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (左位)

09: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (右位)

W 型:

对于单头带灯按钮

1a: 凸头平滑镜带漫射按钮

3a: 平头平滑镜带漫射按钮

(a 代表颜色: 1 白 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色)

对于多头带灯按钮,由四位数字组成

abac: a: 按钮头颜色 (1 白 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色)

b: 灯罩颜色 (1 白 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色)

c: 标记 (1 标记 "I" "O", 2 标记

"I" "II", 3 标记左右, 4 标记上下, 5 标记

"+" "-", 6 标记 "Star" "Stop", 7 标记 "移动"

"停止")

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 3 页 共 8 页

V- 派生产品 (除 A, L, P, C, W 外, 其余型号无此位)

A 型: 6 凹型, 8 半透明,

xxx 带标记:

331: 带 “ | ”

336: 带 “ || ”

334: 白底带黑色 “ ↑ ”

335: 黑底带白色 “ ↑ ”

432: 红底带白色 “ O ”

434: 红底带白色 “ STOP ”

651: 蓝底白色双向箭头

341: 红头和绿头, 带 “ I ”, “ O ” 标记

...

L 型: xxx 带标记:

332: 红底带白色 “ O ”

334: 红底带白色 “ STOP ”

...

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 4 页 共 8 页

P 型: 8 半透明

C 型: 4 头部直径 $\Phi 30$ (C 型中如无此位则头部直径为 $\Phi 40$)

W 型:

06: 直接供电, 不带灯泡

B: 24 V DC/AC 带 LED

M: 220V AC 带 LED

Q: 380V AC 带 LED

VI-触头型式

1: 1 常开

2: 1 常闭

3: 2 常开

4: 2 常闭

5: 1 常开, 1 常闭

6: 1 常开 (特殊触头), 1 常闭 (特殊触头)

7: 1 常开, 1 常开 (特殊触头)

VII-中国制造

空白:(仅限于 XA2E)

A:指定渠道销售产品 (仅限于 XA2E)

C: 中国制造 (仅限于 XB2B)

EC: 中国制造, 创新型 (仅限于 XB2B)

注:后缀“空白”和“A”, 其产品结构完全一致, 仅销售的渠道不同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 5 页 共 8 页

按钮附件标准产品: ZB2B ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ C

I II III IV V VI

I- 基本型号:

ZB2B: 金属型按钮的按钮头和基座;

ZA2E: 塑料型按钮模块

II-按钮型式:

A: 平头按钮

C: 蘑菇头弹簧返回按钮

D: 选择按钮 (标准手柄)

E: 触点模块

G: 选择按钮 (带钥匙)

J: 选择按钮 (长手柄)

L: 凸型按钮

P: 带罩按钮

R: 蘑菇头弹簧返回按钮, 头部直径 $\phi 60$

S1: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 40$

S2: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 60$

S4: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 30$

S5: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 40$

S6: 急停按钮 (旋转释放), 头部直径 $\phi 60$

S7: 急停按钮 (钥匙释放), 头部直径 $\phi 30$

S83: 急停按钮 (旋转释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 30$

S84: 急停按钮 (旋转释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

S93: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 30$

S94: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

S96: 急停按钮 (钥匙释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 60$

T: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径 $\phi 40$

T84: 急停按钮 (拉拔释放), 防窜动, 头部直径 $\phi 40$

X: 急停按钮 (拉力释放), 头部直径 $\phi 60$,

W: 带指示灯的按钮

Z: 带固定基座的触点模块或自锁模块

III- 颜色 (除 A 派生产品中带功能符号, L 派生产品中带功能符号以及 T84 防窜动产品, D, E, J, G, W, Z 型之外):

1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色

...

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 6 页 共 8 页

D, J 型:

2: 2 位锁定

3: 3 位锁定

4: 1 位锁定 1 位自动返回 (从右到左)

5: 1 位锁定 (中间) 2 位自动返回

7: 2 位锁定 1 位自动返回 (从左到中间)

8: 2 位锁定 1 位自动返回 (从右到中间)

G 型:

0: 3 位钥匙释放

1: 2 位自动返回 1 位钥匙释放 (右位)

2: 1 位锁定 1 位钥匙释放 (左位)

3: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (中位)

4: 2 位钥匙释放

5: 1 位锁定 (中位) 2 位钥匙释放

6: 1 位自动返回, 1 位钥匙释放 (左位)

7: 2 位自动返回 1 位钥匙释放 (中位)

8: 1 位自动返回 (从右到左) 1 位锁定 1 位钥匙释放 (中位)

9: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (左位)

09: 2 位锁定 1 位钥匙释放 (右位)

W 型: (带灯按钮基座没有此位)

1a: 凸头平滑镜带漫射按钮

3a: 平头平滑镜带漫射按钮

(a: 颜色: 1 白 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝 7 透色)

E 型:

101: 1 常开

102: 1 常闭

Z 型:

101: 1 常开

102: 1 常闭

103: 2 常开

104: 2 常闭

105: 1 常开, 1 常闭

106: 1 常开 (特殊触头), 1 常闭 (特殊触头)

107: 1 常开, 1 常开 (特殊触头)

21: 自锁模块

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 7 页 共 8 页

IV - 派生产品 (没有派生型号的产品无此位):

A 型: 6 凹型, 8 半透明,

xxx 带标记:

131: 绿底带黑色 “ | ”

331: 绿底带白色 “ | ”

136: 白底带黑色 “ || ”

336: 绿底带白色 “ || ”

334: 白底带黑色 “ ↑ ”

335: 黑底带白色 “ ↑ ”

232: 黑底带白色 “ O ”

432: 红底带白色 “ O ”

434: 红底带白色 “ STOP ”

234: 黑底带白色 “ O ”

651: 蓝底白色双向箭头

.....

L 型: xxx 带标记:

332: 红底带白色 “ O ”

334: 红底带白色 “ STOP ”

.....

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305631378

证书附页: 第 8 页 共 8 页

P 型: 8 半透明

C 型: 4 头部直径 $\Phi 30$ (C 型中如无此位则头部直径为 $\Phi 40$)

W 型: (适用与带灯按钮基座)

06: 不带灯泡

Ba: 24 DC/AC 带 LED

(a: 颜色: 1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝)

Ma: 220 AC 带 LED

(a: 颜色: 1 白 2 黑 3 绿 4 红 5 黄 6 蓝)

V -触头型式 (仅用于 W 型)

1: 1 常开

2: 1 常闭

3: 2 常开

4: 2 常闭

5: 1 常开, 1 常闭

6: 1 常开 (特殊触头), 1 常闭 (特殊触头)

7: 1 常开, 1 常开 (特殊触头)

VI -中国制造

空白: (仅限 ZA2E)

A: 指定渠道销售产品 (仅限 ZA2E)

C: 中国制造(仅限 ZB2-B)

EC: 中国制造, 创新型 (仅限于 ZB2-B)

注: 后缀“空白”和“A”, 其产品结构完全一致, 仅销售的渠道不同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司